



ÜRÜN TANITIMI

Soğutma Nozulu, suyu düz bir perde halinde dağıtır. Soğutma Nozülü genellikle tankın dış duvarından uzak bir mesafede, dik konumda monte edilir ve tankın soğutulması için kullanılır. Tankın çevresinde yangın durumunda, tankın ısı radyasyonunu emmesini önler. Soğutma Nozülleri, farklı k-faktörlere sahip pirinç ve paslanmaz çelik yapılarında bulunmaktadır. NFPA -15'e göre ana boru hattı süzgeçleri, 9.5 mm (3/8 inç) veya daha küçük orifislere sahip nozülleri kullanan sistemler için gereklidir

K FACTOR	DIMENSIONS (IN MM)						ANGLE (IN DEGREE)
	AA	BB	H	X	Y	DD	
K20	4.3 X D	7.3 X D	0.25 X D	0.3 X D	0.7 X D	5.0 X D	150
K30	4.5 X D	7.6 X D	0.25 X D	0.3 X D	0.7 X D	5.0 X D	150
K37	4.5 X D	7.6 X D	0.25 X D	0.4 X D	0.85 X D	5.0 X D	150
K42	4.65 X D	9.1 X D	0.25 X D	0.4 X D	0.85 X D	6.0 X D	155
K58	5.15 X D	9.4 X D	0.35 X D	0.4 X D	0.85 X D	6.0 X D	155